



电热恒温鼓风干燥箱

Dhg series heating and drying oven



产品简介

Product Introduction

本产品利用高温干热使具有氧化、蛋白质变性、电介质浓缩特性的微生物引起中毒作用，其中主要是通过氧化作用破坏细胞原生质，使微生物死亡，所以在一定的加热时间内可杀死一切微生物。



仪器特点

THE CHARACTERISTICS OF INSTRUMENT

- 升温快，强迫对流，干热空气直接经过受热物体、干燥、消毒时间明显缩短；
- 高精度微电脑液晶显示温控仪，控温精确、可靠；
- 采用二套超温保护系统，超过限制即自动中断，确保人员、仪器安全；
- 可以从仪表设置实现风机转速可调，定时控制。搁板位置可移动，便于箱内清洗、处处使操作者感到方便；
- 可加装辅助温控，确保在主温控失去控制的情况，产品还能够正常工作（选配）；
- 可加装短信报警功能，实时监控设备运行温度或选配485通讯接口，连接电脑实时监控（选配）。



仪器参数

THE PARAMETERS OF INSTRUMENT

参数	型号	YH-9023A	YH-9053A	YH-9123A	YH-9203A
电源电压		220V 50HZ			
控温范围		室温+10~250℃			
温度分辨率		0.1℃			
温度波动度		±1℃			
输入功率		320	600	1200	1600
内胆尺寸		30*30*28cm	42*35*35cm	50*50*55cm	60*55*64.5cm
外形尺寸		58*50*45cm	68*59*52cm	90*76*98cm	88*74*82cm
载物托架（标配）		2块			
定时范围		1~9999min			



卧式300℃ 型号 技术参数	YH-101-0	YH-101-1	YH-101-2	YH-101-3	YH-101-4	YH-101-5
加热方式	不锈钢电加热管				两组不锈钢电加热管	
电源电压	AC220V 50Hz				AC380V 50Hz	
控温范围	RT+10~300℃					
温度分辨率/波动度	0.1℃/±1.0℃					
温度均匀度	±2.5%（测试点为100℃）					
工作环境温度	+5~40℃					
输入功率(KW)	1.3	2	2.5	3.5	5.5	7
容积(L)	43	81	138	252	640	960
内胆尺寸(cm)	35*35*35	45*35*45	55*45*55	60*48.5*75	80*80*100	100*80*120
外形尺寸(cm)	64*56*53	74*56*64	84*66*74	89*72*93	108*93*128	128*93*149
载物托架(标配)	2				3	
定时范围	1~9999min					